

MOVING YOU FURTHER

 Am Automotor

**MONTACARGAS
30DE-7
DIESEL**

3.000 KG



Tel.: (021) 238 6765 - (0981) 680 005
Avda. Mcal. López 977 c/ Cnel. Pampliega, Fdo. de la Mora.
www.hyundaimaquinarias.com.py

 **HYUNDAI**
MATERIAL HANDLING

FICHA MONTACARGAS 30DE-7



Identificación

Tipo de combustible	Diésel
Tipo de conducción	Sentado
Capacidad de carga	3.000 (kg)
Distancia al centro de carga	500 c (mm)
distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	473 x (mm)
Distancia entre ejes	1.700 y (mm)

Pesos

Peso en servicio	4.223 kg
Carga por eje, delantero / trasero	6.371 / 852 kg
Eje de carga, descargado, delantero / trasero	1.654 / 2.569 kg

Ruedas y Chasis

Tipo de ruedas	Neumáticos de caucho
Tamaño de ruedas delanteras	28X9-15-14PR
Tamaño de ruedas traseras	6.50-10-10PR
Cantidad de ruedas por eje, delantero / trasero	2 x 2
Ancho de vía delantera	1.005 (mm)
Ancho de vía trasera	980 (mm)

Dimensiones Básicas

Inclinación del mástil / carro portahorquillas hacia delante / hacia atrás (α / β)	6 a 10 grados
Altura del mástil retraído	2.190 h1 (mm)
Elevación libre	1.325 h2 (mm)
Altura de elevación	4.700 h3 (mm)
Altura del mástil extendido	3.465 h4 (mm)
Altura del protector de carga superior (cabina)	2.170 h5 (mm)
Altura del asiento / altura de pie	1.186 h7 (mm)
Altura de acoplamiento	299 h10 (mm)
Longitud total	3.815 l1 (mm)
Longitud hasta la cara de las horquillas	2.690 l2 (mm)
Ancho total	1.220 b1 (mm)
Dimensiones de la horquilla	1.200 x 125 x 45 l / e / s (mm)
Portahorquillas ISO 2328, clase / tipo A,B	III / A
Ancho del portahorquillas	1.102 b3 (mm)
Distancia al suelo, con carga, debajo del mástil	145 m1 (mm)
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	189 m2 (mm)
Ancho de pasillo para palets 1.000 x 1.200 transversal	4.066 Ast (mm)
Ancho de pasillo para palets 800 x 1.200 a lo largo	4.266 Ast (mm)
Radio de giro	2.395 Wa (mm)

Rendimiento

Desplazamiento lateral de carga	Tipo Cascada Side Shifter
Sistema de elevación de carga	3 Etapas y 3 Palancas
Velocidad de desplazamiento, sin carga	16,17 km / h
Velocidad de elevación, con carga / sin carga	450 / 550 mm / s
Velocidad de bajada, con carga / sin descar	480 / 350 mm / s
Inclinación del mástil / carro portahorquillas hacia delante / hacia atrás (α / β)	19 / 25
Servicio de frenos	A tambor

Motor

Tipo	Mitsubishi / S4S
Potencia del motor bajo norma ISO 1585	35,3 kW a 2.2250 rpm
Torque máximo	18.0 / 1.700 kgf.m/rpm
Número de cilindros / capacidad cúbica	4 / 3.331 EA/cc
Consumo de combustible según ciclo VDI	6,5 l / h

Otros

Tipo de control de conducción	Power Shift
Presión de funcionamiento, sistema / accesorios	210 / 160 bar
Volumen de aceite para implementos	30 (60 max) l / min
Asiento de conductor con cinturón de seguridad	Si

