

# RODILLOS COMPACTADORES



Am Automotor



 **HD** HYUNDAI  
CONSTRUCTION EQUIPMENT

  021 293 311

Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega - Fdo de la Mora.

[www.hyundaimaquinarias.com.py](http://www.hyundaimaquinarias.com.py)  

building a  
comfortable  
tomorrow

## > FICHA COMPACTADORAS

Ficha técnica		HR120-C9	HR140-C 9
Motor		Deutz TCD 2012 L042V	Deutz TCD 2012 L042V
Potencia		96 Kw/129 Hp	103 Kw / 138 Hp
Emisiones		Tier 3	Tier 3
Transmisión hidrostática c/ control de tracción en tambor		4 etapas	4 etapas
Rango de velocidad	km/h	0-12.5	0-12.5
Movimiento angular		±12	±12
Grado de vibración (con/sin)	%	45/48	40/45
Sistema de Frenos		Resorte	Resorte
Pesos			
Peso operativo CECE	Kg	12.300	14.000
Carga por eje delantero/trasero	Kg	6.150	7.000
Prestaciones			
Rendimiento de Compactación	Kg/cm	32.80	38.00
Frecuencia I / II	HZ	30 / 40	30 / 40
Fuerza centrífuga a frecuencia I / II	Kn	240 / 140	280 / 180
Amplitud		1.8 / 0.8 mm	1.9 / 0.7 mm
Dimensiones/Capacidades			
Distancia entre ejes	mm	3.195	3.195
Largo x Ancho	mm	5.757 x 2.270	5.757 x 2.270
Despeje del suelo	mm	490	490
Radio interno/externo de giro	mm	4.860/7.015	4.860/7.015
Ancho de trabajo x ángulo de dirección	mm	2.090 / ±30°	2.090 / ±30°
Ancho x diámetro x espesor (tambores)	mm	2.100 x 1.500 x 30	2.100 x 1.500 x 30
Tanque de combustible	litros	300	300
Aceite hidráulico	litros	106	106
Equipamientos			
Cabina ROPS con barra antivuelco		Si	Si
Aire acondicionado/Calefacción		Si	Si
Asiento del conductor deslizable c/ apoyabrazos y cinturón de seguridad		Si	Si
Radio AM/FM		Si	Si
Sistema de vibración hidrostática en ambos tambores		Si	Si
Columna de dirección regulable		Si	Si
Raspador regulable		Si	Si
Calentador de agua caliente con ventilador		Si	Si
Separador de polvo del tipo ciclón		Si	Si
Interruptor de batería		Si	Si
Interruptor manual de parada de emergencia		Si	Si
Luces de trabajo		Si	Si
Alarma de retroceso		Si	Si
Kit de pata de cabra		Opcional	Opcional