

# MONTACARGAS 25B-9F A BATERIA

> CARGA: 2.500 KG



Am Automotor


GARANTÍA  
2 AÑOS o 4.000 hs.



 **HD** HYUNDAI  
XITESOLUTION

☎ 021 293 311

Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega - Fdo de la Mora.

[www.hyundaimaquinarias.com.py](http://www.hyundaimaquinarias.com.py) 

building a  
comfortable  
tomorrow

## > FICHA MONTACARGAS 25B-9F

Especificaciones	
Funcionamiento	Baterías
Clasificación del motor de transmisión S2 60 min Kw (Hp)	7,0 x 2 (9,39 x 2)
Clasificación del motor de elevación a S3 60% (S2 10min Kw (Hp)	17 (22,8)
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 V/Ah	715
Peso de la batería (min) Kg	1150
Tamaño de las llantas frontales y traseras	23 x 9 10 / 18 x 7 8
Capacidades y dimensiones	
Capacidad de carga nominal (Kg) Carga del eje, con carga frontal y trasera (Kg)	2,500
Distancia del centro de carga (c mm)	500
Distancia entre ruedas (y mm)	1,400
Peso en servicio (Kg)	4,310
Mástil/Inclinación del tablero portahorquilla hacia adelante/atras (grados)	6//10
Altura extendida del mástil (h4 mm)	4700
Altura de cabina del techo de protección (h5 mm)	2,230
Longitud total (l7 mm)	3,345
Longitud hasta la horquilla (l2 mm) Altura del descenso del mástil (h1 mm)	2,295
Ancho total (b1 mm)	1,200
Altura de elevación (h3 mm)	2.162
Altura extendida del mástil (h4 mm)	115
Altura (cabina) del techo de protección (h5 mm)	3.300
Altura sentado / Altura de pie (h7 mm)	4.485
Altura de acomplamiento (h10 mm)	2.230
Longitud total (l1 mm)	1.180
Longitud hasta la cara de las horquillas (l2 mm)	325
Ancho total (b1 mm)	3.345
Dimensiones de la horquilla tipo gancho (L x A x e mm)	1.200 x 100 x 45
Distancia libre al suelo con carga, debajo del mástil / centro de distancia entre ruedas (m1 mm / m2 mm)	117 / 130
Ancho del pasillo para palés 1.000 x 1.200 transversal (L x A x Ast mm)	3,637/1.02
Ancho del pasillo para palés 8.00 x 1.200 longitudinal (A x L Ast mm)	3,803
Radio de giro (Wa mm)	1,939

Rendimiento	
Velocidad de desplazamiento, sin carga (Km/h)	18
Velocidad de elevación con carga - sin carga / descenso con carga - sin carga (mm/s)	410 - 610 / 500-450
Tracción de la barra, con carga (Kg)	20,370
Rendimiento en desnivel, con carga (%)	31
Freno de servicio	Hidráulico
Mástil con sistema de desplazamiento lateral	Si

