

PALA CARGADORA HL665L

> CUCHARÓN: 3M³

Am Automotor



GARANTÍA
1 AÑO o 2.000 hs.

 **HD** HYUNDAI
CONSTRUCTION EQUIPMENT

  021 293 311

Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega - Fdo de la Mora.

www.hyundaimaquinarias.com.py 

building a
comfortable
tomorrow

> FICHA PALA CARGADORA HL665L

Especificaciones Técnicas	HL665L
Fabricante	Weichai
Modelo	WD10G220E23
Regulación de Emisiones	Tier 2
Potencia	162 kW (217 hp) / 2,000 rpm
Torque	900 N·m / 1,400 rpm
Cilindrada	9,726 l
Cantidad de Cilindros	6 en línea
Transmisión	HL665L
Tipo	Hidráulico planetario
Configuración	2 (delantera) + 1 (trasera)
Convertidor de torque	4 elementos, fase única de doble turbina
Neumáticos	23.5-25 L3
Velocidad de desplazamiento	
1A	11,5 km / h
2A	36 km / h
1R	16 km / h
Ejes	HL665L
Diferencial delantero	Convencional
Diferencial trasero	Convencional
Oscilación del eje trasero	±10 °
Información General	HL665L
Peso operativo	17,300 (18,000) kg
Capacidad del cucharón	3 m ³
Fuerza de arranque	17,000 (16,200) kgf
Carga de vuelco (giro completo)	10,800 (10,000) kg
Carga de vuelco (Recto)	11,300 (10,450) kg
Bomba tipo	Bomba de engranajes fijos
Tasa de flujo	80 lpm
Sistema de presión	163 kgf / cm ² (kPa)
Ángulo de articulación	35 °
Capacidades	HL665L
Tanque de combustible	290 l
Tanque hidráulico	210 l
Sistema hidráulico (incluyendo tanque)	290 l
Refrigerante	50 l
Cárter	22 l
Transmisión	50 l
Eje frontal	44 l
Eje trasero	44 l
Dimensiones	HL665L
A Espacio libre de descarga a 45° (elevación completa)	3.100 mm
B Alcance a 45° (elevación completa)	1.220 mm
C Longitud total (suelo)	7.780 mm
D Altura total (completamente elevada)	5.340 mm
E Pivote de cucharón (altura máxima)	4.150 mm
F Voladizo delantero	2.605 mm
G Distancia entre ejes	3.230 mm
H Despeje del suelo	400 mm
I Altura total (cabina)	3.410 mm
J Ángulo de retroceso	45 °
Ángulo de retroceso (arrastre)	49 °
K Ángulo de descarga	45 °
L Ancho total (con cucharón)	2.990 mm
Ancho total (sin cucharón)	2.840 mm
Círculo de despeje (cucharón)	14.100 mm
Radio de giro (centro del neumático exterior)	6.295 mm

